



لیمیکس

جدول مقایسه قابلیت‌های عایق لیمیکس با ایزوگام، قیر گونی و آسفالت

لیمیکس با سبک‌ساز مشکلات رطوبتی

ردیف	شرح کار	عایق لیمیکس	ایزوگام	قیر گونی و آسفالت
۱	عایق کاری استخری که آب کم میکند	بدون تخریب قابل اجرا می باشد (با رنگ آبی)	بدون تخریب امکان پذیر نیست	بدون تخریب امکان پذیر نیست
۲	عایق کاری سرویس‌های بهداشتی در حال ساخت	بعد از اتمام زیر کار و شیب بندی امکان چسباندن سرامیک و عایق کاری همزمان دارد	ابتدا عایق کاری شده و سپس سایر موارد قابل اجرا می باشد	ابتدا عایق کاری شده و سپس سایر موارد قابل اجرا می باشد
۳	عایق کاری سرویس‌های بهداشتی در حال استفاده	بدون تخریب قابل اجرا است	بدون تخریب امکان پذیر نیست	بدون تخریب امکان پذیر نیست
۴	عایق کاری نمای ساختمان	با رنگ دلخواه و چسبندگی کامل	امکان انتخاب رنگ نیست و چسبندگی کامل ندارد	امکان پذیر نیست
۵	عایق کاری نما ساختمان مدل دار	براحتی قابل اجرا می باشد، در انواع رنگی و بیرنگ (نما سنگی، آجری)	امکان پذیر نیست	امکان پذیر نیست
۶	عایق کاری پشت بام در حال ساخت	به دلیل رنگ سفید عایق دافع گرماست، همچنین بسیار سبک می باشد	ابتدا عایق کاری شده و سپس سایر موارد قابل اجرا می باشد	ابتدا عایق کاری شده و سپس سایر موارد قابل اجرا می باشد
۷	عایق کاری پشت بام در حال استفاده بر روی هر گونه مصالح	قابلیت لکه گیری به اندازه دلخواه بدون بو و تاثیر ظاهری و کثیف کاری	جلوه سقف را از بین میبرد	جلوه سقف را از بین میبرد
۸	عایق کاری سونا و استخر سرامیکی در حال استفاده	بدون تخریب قابل اجرا است	بدون تخریب امکان پذیر نیست	بدون تخریب امکان پذیر نیست
۹	عایق کاری آبنما	براحتی قابل اجرا می باشد، در انواع رنگی و بیرنگ	بدون تخریب امکان پذیر نیست	بدون تخریب امکان پذیر نیست
۱۰	عایق کاری محلهای غیر قابل دسترس	رقیق کرده و به سمت محل مورد نظر هدایت میشود	امکان پذیر نیست	به سختی و با زمان طولانی و کثیف کاری به دلیل رنگ سیاه آن
۱۱	عایق کاری بالکن، پاسیو و پارکینگ	بدون تخریب قابل اجرا است	بدون تخریب امکان پذیر نیست	بدون تخریب امکان پذیر نیست